

NATURAL stone

REVESTIMIENTO ACRILICO PIEDRA NATURAL

Revestimiento en base acrílica, aditivos plásticos y cargas minerales naturales, de excelente resistencia a la intemperie, que al ser aplicado logra la apariencia simil piedra natural, con las ventajas de la última tecnología en polímeros. Ideal para el reciclaje ó la terminación de obras nuevas. Reemplaza FINO y PINTURA.



USO
EXTERIOR

INTERIOR

NATURAL stone

REVESTIMIENTO ACRILICO PIEDRA NATURAL

PRESENTACION

Envase de 6 kg / 30 kg / 300 kg.
Incluye la Base Fijadora en su interior.

RENDIMIENTO

De 2 a 2,2 kg/m² terminado.

APLICACION TERMINACION



USO EXTERIOR

INTERIOR



TONOS DE STOCK



CLEAR

SILICA

PARIS



ESPECIALES a pedido

GRAY

Los tonos de este muestrario son sólo orientativos y pueden diferir de los reales, por tratarse de una impresión sobre papel con tintas de imprenta.

USOS

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies: revoques gruesos alisados ó finos, hormigón, madera, placas de yeso, chapa metálica, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Aplicar siempre sobre superficies secas, sin partes flojas, limpias, sin polvos ni grasitudes. Dentro del envase de **NATURAL STONE**, se provee una lata con Revear Base Fijadora la cual se presenta para usar con una dilución de no más de un 10% de agua y la que es necesario aplicar con rodillo ó pincel en forma uniforme y sobre toda la zona a revestir. Dejar secar de 3 a 4 horas en verano y de 5 a 8 horas en invierno antes de comenzar con la primer mano del revestimiento.

No debe mezclarse la Base Fijadora con el revestimiento.

Si la superficie tiene desniveles ó desprolijidades del orden de los 2 a 3 mm, se puede en la primer mano, mezclar 1 parte en volumen de **NATURAL STONE** con 1 parte de arena limpia y tamizada, y trabajar con esta mezcla como un enduido para nivelar y minimizar en consumo. Sobre revoques ú hormigones "nuevos", es recomendable dejar curar los mismos 30 días. Si fuese necesario aplicar antes de ese período de tiempo, es conveniente consultar con nuestro Depto., Técnico.

PREPARACION DEL PRODUCTO

No requiere, se presenta listo para usar.

APLICACION

Luego de la Base Fijadora recomendamos aplicar la 1ra. mano con llana metálica, (formando un ángulo aproximado de 45° entre la llana y la pared y siempre extendiendo el material de abajo hacia arriba), con el producto directamente del envase, extendiendo bien el **NATURAL STONE** por toda la superficie. Dejar orear unos minutos y planchar las imperfecciones con una llana plástica en forma suave, apoyando toda la llana sobre la pared (0°). Dejar secar de 4 a 8 horas. Aplicar una 2da. mano de producto con la misma técnica, dejar orear unos minutos, según la temperatura ambiente y luego planchar suavemente la superficie con la llana plástica únicamente (idem 1ra. mano), realizando movimientos circulares para lograr la terminación deseada.

Con dibujo de bloques: 24 horas después de terminada la aplicación, puede realizarse con algún elemento punzante: punzón, etc, el dibujo de los bloques deseados tratando de rayar el **NATURAL STONE** de forma tal de no "cortar" todo el espesor del revestimiento y sin llegar hasta el revoque.

SECADO DE SUPERFICIE

Secado superficial: de 8 a 12 horas.

Secado total: 30 días aproximadamente.

Esto puede variar en función de la temperatura y humedad ambiente.

IMPORTANTE

Por tratarse de un producto de aspecto Símil Piedra se recomienda utilizar envases del mismo lote para evitar diferencias de tonos.

Su aspecto final se mezcla con las transparencias de las cargas minerales generando un tono ligeramente esfumado.

Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes planificando el equipo de trabajo según las dimensiones de la superficie a resolver.

No aplicar sobre superficies húmedas, ni con amenaza de lluvia. Evitar en verano las horas de sol intenso. Por tratarse de un revestimiento de alto espesor y de secado lento, tratar de trabajar de tal forma que la temperatura ambiente no sea inferior a los 3° C y que no existan humedades excesivas, (lluvias, rocío, heladas, etc), durante las primeras 8 horas siguientes de aplicada cada mano.

Durante el almacenamiento puede existir una ligera variación de viscosidad del producto las cuales no afectan a las propiedades ni la aplicación del mismo.

Evitar estibar los envases a la intemperie. El producto debe estar guardado bajo techo, a cubierto de heladas (invierno) y de exposición al sol prolongada (verano).

ANTE CUALQUIER DUDA ANTES O DURANTE LA APLICACION
CONSULTE CON NUESTRO DEPTO. TECNICO AL
(011) 5167-9950 / (011) 4222-8551

Los datos proporcionados en estas instrucciones son representativos de nuestros conocimientos a la fecha y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para Revear S.A. ya que la forma y condiciones de aplicación del producto están fuera de su control.